



CS2610

TRACTEUR SUB-COMPACT





Moteur diesel premium

Un moteur diesel de 26 chevaux à combustion optimisée offre une puissance remarquable pour une faible consommation de carburant. Les réservoirs de liquide et points d'inspection sont facilement accessibles au conducteur.



Quatre roues motrices

Le système 4 roues motrices, de série sur le modèle de tracteur CS2610, s'enclenche sur simple action d'une manette.



Phares

Phares de 55 W, d'une puissance unique pour cette catégorie de tracteurs.



Facile à manier, robuste et puissant


KIOTI CS2610



Capot au design caractéristique

Le capot plongeant donne au conducteur une meilleure visibilité.

Le capot basculant vers le haut permet d'accéder facilement aux points d'inspection, au filtre à air, aux fusibles et composants électriques, et de faire les appoints de liquides.



Arceau de sécurité repliable

L'arceau de sécurité repliable rend les manoeuvres du tracteur simples et rapides quand la hauteur libre est limitée.





Commandes coté gauche

Les deux vitesses sélectionnables (HI-LO) de la transmission hydrostatique permettent d'accommoder une grande variété de charges. Les prises de force arrière et ventrale peuvent être engagées séparément ou ensemble au moyen d'un seul levier. La hauteur de coupe de la tondeuse accouplée à la prise ventrale est réglable au moyen d'un levier.



Prise de force arrière et attelage 3 points

La prise de force arrière et l'attelage 3 points haute capacité permettent d'accommoder un nombre d'équipements. Le couvercle rabattable de la p.d.f. et le bras inférieur courbé facilitent l'installation des équipements accessoires.



Poste opérateur ergonomique

Le poste de travail ergonomique permet au conducteur d'accéder facilement à toutes les commandes, et ainsi d'être dans une position confortable. Pour la sécurité au travail, le tracteur est muni d'une ceinture rétractable ainsi que d'un interrupteur de détection de l'absence du conducteur.

Commandes coté droit

Un simple levier permet d'engager l'embrayage à bain d'huile multidisque des prises de force. De même, le point inférieur d'attelage 3 points est actionné en tirant ou poussant sur le levier d'attelage.

Prise de force centrale

La prise de force ventrale de série (2200 t/min) permet d'utiliser des équipements tels qu'une tondeuse ventrale.

Prise électrique 12 V

Une prise électrique standard de 12 volt est prévue pour les accessoires.

Direction assistée

La direction assistée de série limite les efforts requis pour effectuer des virages serrés et répétés même lorsque le godet est plein.

Tableau de bord éclairé

Le tableau de bord s'éclaire au démarrage du moteur. Il comprend des indicateurs numériques tels qu'un tachymètre, des indicateurs de niveau de carburant et de température, ainsi que des témoins d'alerte pour niveau de carburant et température du liquide de refroidissement.

Marche avant/arrière à deux pédales

La transmission hydrostatique est commandée pour la marche avant ou arrière par deux pédales individuelles qui servent à l'engagement et à l'accélération. La pression requise sur les pédales est minime, ce qui réduit la fatigue du conducteur lors de travaux prolongés ou de tâches répétitives.



- * Chargeur modèle: SL2410 ou KL115 avec parallélogramme
- * Tondeuse ventrale modèle: SM2410



Caractéristiques du chargeur

MODÈLE	SL2410 / KL115
Encombrement stabilisateurs	1810 mm
Hauteur libre sous godet horizontal	1638 mm
Hauteur libre sous godet à 45°	1295 mm
Portée à la hauteur de levage maximum	678 mm
Angle maximum de déversement	45°
Portée avec godet au sol	1332 mm
Angle maximum de relevage	27°
Profondeur de fouille	130 mm
Hauteur hors-tout en position de transport	925 mm
Profondeur (horizontale du godet à partir du pivot)	507 mm
Hauteur (verticale du godet)	459 mm
Profondeur horizontale du godet à partir du fond	588 mm
Capacité de levage à hauteur maximum	306,3 kg
Force d'arrachement au pivot du godet	604 kg
Force de relevage du godet au niveau du sol	503 kg
Tarage de la soupape de sûreté	130~135 kg/cm ²
Débit nominal pompe hydraulique	13,4 LPM
Largeur du godet (AR)	1219 mm

* Les caractéristiques et le modèle sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Caractéristiques de la tondeuse ventrale

MODEL	SM2410 / SM54-S
Type de déchargement	Latéral
Largeur de coupe	1524 mm / 1370 mm
Hauteur de coupe	25,4~101,6 mm
Type d'engrenage	Conique
Nombre de lames	3
Vitesse de l'arbre de la lame	2888 t/min
Vitesse d'extrémité de la lame	78,2 m/s
Épaisseur du tablier	3,2 mm
Type de transmission	Cardan et courroie trapézoïdale
Compatible avec chargeur	Oui

* Les caractéristiques et le modèle sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ISO 9001
NO:954596ISO 14001
NO:771475OHSAS 18001
NO:K033008

Caractéristiques

MODELE		CS2610	
MOTEUR			
Modèle		S773L-EU	
Type		Diesel 3 cyl.	
Puissance brute du moteur	cv	26	
Prise de force	cv	19.4	
Cylindrée	cc	1131	
Vitesse de rotation nominale	t/min	3,000	
Capacité du réservoir	l	25,5	
ENTRAINEMENT			
Transmission		Hydrostatique	
Vitesses		2 Gammes	
Blocage différentiel		Standard à l'arrière	
Frein		Disque humide	
Prise de force		Indépendante	
Prise de force arrière (standard)	t/min	540	
Prise de force ventrale (standard)	t/min	2200	
SYSTEME HYDRAULIQUE			
Pompe		à engrenages	
Capacité de la pompe (Débit max.)	l/min	24,6	
Attelage 3 points		Catégorie I	
Capacité maximum de levage (24' après l'attelage)	kg	318	
Système de contrôle de levage hydraulique		Position	
Direction		Direction assistée	
TAILLE DES PNEUS			
Avant: AG (Gazon, Ind.)		18x8,5-10	
Arrière: AG (Gazon, Ind.)		26x12,00-12	
VITESSES DE CROISIÈRE			
Avant	km/h	0 ~ 16,6	
Arrière	km/h	0 ~ 11,2	
DIMENSIONS			
Longueur hors-tout (attelage 3 points inclus)	mm	2,493	
Largeur hors-tout (largeur libre minimum)	mm	1,181	
Hauteur hors-tout (depuis le haut de l'arceau de sécurité)	mm	2,235	
Empattement	mm	1,400	
Garde au sol min.	mm	162	
Voie	Avant	mm	1,164
	Arrière	mm	1,270
Rayon de braquage min. (avec frein)	m	2.54	
Poids avec arceau de sécurité	kg	675	

*REMARQUE : Les caractéristiques et le modèle sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Équipement standard

- Prise de force arrière
- Prise de force ventrale
- Direction assistée
- Frein de stationnement
- Cache de prise de force
- Phares
- Porte-gobelet
- Klaxon
- Commande hydraulique arrière

Équipement Optionnel

- Masses avant
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur
- Canopy soleil
- Crochet de remorquage avant
- Masses arrière

Équipements KIOTI disponibles

- Chargeur Frontal
- Tondeuse ventrale
- Bac de ramassage



KIOTI France sarl
Z.A Guinassou
24120 Pazayac
Tel. 05 55 23 05 80
contact@kiotifrance.fr
www.kiotifrance.fr



Tessé Motoculture
Samuel Lebas
MATÉRIELS POUR ESPACES VERTS ET JARDINS
Rte de Mangers - 8 rue des bruyères
72400 LA FERTE BERNARD
TEL 02 43 93 95 57 - contact@tesse-motoculture.fr
siret 448 877 811 00019